



TERRANOVA

DOBERMANN

CARATTERISTICHE TECNICHE TERRANOVA



CARATTERISTICHE TECNICHE DOBERMANN



- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8600 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 4000/6500/8600 giri/minuto.

- Rulliera: Terranova con 44 rulli (11 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
Dobermann con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE TERRANOVA

Articolo	Barcode	Icona	Simbolo	Icona	Icona	Icona	Icona
105	8024648004321	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	47x52 cm 18 1/2"x20 1/2"	•
105USA	8024648009456	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONI E PESI TERRANOVA

Articolo	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
TERRANOVA	1	47 Kg 103.6 lbs	80x50xh 30 cm	31 1/2"x20"xh 11 7/8"	49 Kg 108 lbs

MODELLI E SPECIFICHE DOBERMANN

Articolo	Barcode	Icona	Simbolo	Icona	Icona	Icona	Icona
107	8024648004345	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	39x52 cm 15 3/8"x20 1/2"	•
107USA	8024648009517	110/42V 50/60Hz					•

DIMENSIONI E PESI DOBERMANN

Articolo	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
DOBERMANN	1	42 Kg 92.6 lbs	80x50xh 30 cm	31 1/2"x20"xh 11 7/8"	44 Kg 97 lbs

